

省エネは壁から

外壁用遮熱塗装工法

クールテクト®工法

水性

低汚染・超耐久型水性ふっ素樹脂系遮熱塗料

水性クールテクトF

新築

塗り
替え



エスケー化研

標準色

施工実績 JR博多シティ



●印刷のため実際の色目とは異なります。実際の色目に関しては、見本帳でご確認ください。

- ※印は材料費が割増になりますのでご了承ください。
- 従来工法の同じ色と比較した際の温度差は、湿度、彩度が低い色ほど差がでてきます。
- ★印の色は淡彩色のため、従来工法の同じ色と比較した際の温度差は小さくなります。詳しくは施番りの各営業所へお問い合わせください。
- 色目により常備在庫されていないものがあります。また掲載色以外にも（一社）日本塗料工業会の塗料用標準色 2019年 K 版などで選択できる色があります。詳しくは別途お問い合わせください。
- 景観法や条例に基づき「景観色彩ガイドライン」が制定されている地域では、使用できる建築外装の色目が制限されます。このため地域によっては使用できない色彩も本見本帳に含まれている場合があります。また「景観色彩ガイドライン」は地域によって異なりますので、詳しくは建設地域の行政へお問い合わせの上、基準内の色目をお使いください。

◎遮熱グレード



注：遮熱グレードは、「JIS K 5602 塗料の日射反射率の測定方法」に準拠して測定した、日射反射率(25℃外装材)を単位としています。なお、日射反射率は、下地の種類や施工環境、塗料仕様によって多少の差を生じます。