




強化樹脂製パネルが特長!

厚み16mmの中空構造により、外気の熱を伝えにくく、庫内の温度上昇を抑制します。夏場でも熱がこもりにくく、保管物や作業環境に配慮した設計です。



便利な 取っ手付き!

持ちやすい形状の取っ手を設置しました。力をかけやすく、扉をスムーズに開けることができます。



腐らない素材で、 メンテナンスの負担軽減

木材を使用していないため、湿気や浸水による腐食の心配がありません。ベニヤの張り替えなど、定期的な補修作業が不要になり、維持管理の手間を抑えられます。

お客様の声を「カタチ」にした新スタイル。

ライトコンテナⅡ

ライトコンテナⅡ

お客様（レンタル業者様）の声から製品化



鉄製コンテナは骨組みは丈夫でも、パネル部が薄くサビやすいのが悩みです。腐食に強く、長持ちする製品はありますか？

ライトコンテナの壁面には、冷凍庫などにも使用されている強靱な強化樹脂を採用しています。さらに、骨組みとなる鉄部にも溶融亜鉛めっき処理を施すなど、各部にぬかりなく防錆対策を行っており、腐食に強く、長くお使いいただける耐久性の高い製品です。



内装のベニヤが腐ってしまい、張替えのメンテナンス費用や手間が大きな負担です。こうした問題を抑えられる製品はありますか？

ライトコンテナの内装は強化樹脂製で、床面も強化樹脂に滑り止めラバーを施しています。ベニヤなど浸水しやすい素材は一切使用していないため、腐る心配がなく、張替えなどのメンテナンス負担を大幅に軽減できます。





作業現場ではコンテナのパネルやドアが破損することが多いのですが、交換部品を取り寄せると納期も送料も大きな負担です。その間はレンタルもできず困っています。何か対策はありますか？

弊社ではライトコンテナの部品を常時在庫しております。ご注文いただければ即納が可能ですので、送料分のコストダウンを図りつつ、メンテナンス時間を短縮することができ、コンテナの稼働時間を増やすことができます。




材 質

フレーム、架台 ハンドル等部材	スチール (溶融亜鉛めっき仕上げ)
パネル	PP/グラスファイバー複合材
パッキン	ゴム
フロア滑り止め	樹脂



寸法・重量

外形寸法	W2022mm×H2153mm×D1760mm
内部寸法	W1910mm×H1925mm×D1650mm
間口寸法	W1840mm×H1820mm
重 量	約380kg(棚含まず)



注意事項

- ・吊り上げの際には中を空にして吊り上げてください。
- ・庫内に入れる荷物は2トン以内にしてください。
- ・現場等設置の際は、トンブロックなどで固定してください。

設計・仕様について予告なく変更する場合があります。

販売元 **盛**タイガー産業

本 社 沖縄県うるま市字州崎12-11 TEL 098-982-1818 FAX 098-982-1844
 大阪営業所 大阪府東大阪市箕輪3-3-18 TEL 072-963-0388 FAX 072-963-4008
 東京営業所 千葉県野田市木間ヶ瀬4694-1 TEL 04-7120-6092 FAX 04-7120-6093
 仙台出張所 宮城県仙台市若林区卸町東5-6-57 TEL 022-352-8552 FAX 022-352-8595

販売店