

『ゆき盛くんIII/耐風くんIII』
製品仕様書

制定：2022年10月3日

株式会社大仙 建材事業部

1：適用範囲

本仕様書は、株式会社大仙の住宅用エクステリア商品である
『ゆき盛くんIII/耐風くんIII』の製品仕様について記載したものである。

2：製品仕様

2-1. シリーズバリエーション

株大仙	積雪性能(cm)	耐風性能(m/秒) (自社基準)
ゆき盛くんIII、耐風くんIII	30	46
	50	46

2-2. サイズ

積雪性能30cm仕様 (900N/m²) タイプ

柱高さ	サイズ	奥行						
		基本		奥行延長		たて連棟		
		55	60	55-12	60-12	55-55	55-60	60-60
標準	間口	基本	30	○	○	○		
			36	○	○	○	○	○
			48	○	○	○	○	○
			55	○	○	○	○	○
			60	○	○	○	○	○
			80	○	○	○	○	○
		横連棟	48-30	○	○			
			55-30	○	○			
			60-30	○	○			
			55-55	○	○			
			55-60	○	○			
			60-60	○	○			
セミ ハイルーフ	間口	基本	30	○	○	○		
			36	○	○	○	○	○
			48	○	○	○	○	○
			55	○	○	○	○	○
			60	○	○	○	○	○
			80	○	○	○	○	○
		横連棟	48-30	○	○			
			55-30	○	○			
			60-30	○	○			
			55-55	○	○			
			55-60	○	○			
			60-60	○	○			
ハイルーフ	間口	基本	30	○	○	○		
			36	○	○	○	○	○
			48	○	○	○	○	○
			55	○	○	○	○	○
			60	○	○	○	○	○
			80	○	○	○	○	○
		横連棟	48-30	○	○			
			55-30	○	○			
			60-30	○	○			
			55-55	○	○			
			55-60	○	○			
			60-60	○	○			

積雪性能50cm (1500N/m²) タイプ

柱高さ	サイズ	奥行						
		基本		奥行延長		たて連棟		
		55	60	55-12	60-12	55-55	55-60	60-60
標準	間口	基本	30	○	○	○		
			36	○	○	○	○	○
			48	○	○	○	○	○
			55	○	○	○	○	○
			60	○	○	○	○	○
			80	○	○	○	○	○
		横連棟	48-30	○	○			
			55-30	○	○			
			60-30	○	○			
			55-55	○	○			
			55-60	○	○			
			60-60	○	○			
セミ ハイルーフ	間口	基本	30	○	○	○		
			36	○	○	○	○	○
			48	○	○	○	○	○
			55	○	○	○	○	○
			60	○	○	○	○	○
			80	○	○	○	○	○
		横連棟	48-30	○	○			
			55-30	○	○			
			60-30	○	○			
			55-55	○	○			
			55-60	○	○			
			60-60	○	○			
ハイルーフ	間口	基本	30	○	○	○		
			36	○	○	○	○	○
			48	○	○	○	○	○
			55	○	○	○	○	○
			60	○	○	○	○	○
			80	○	○	○	○	○
		横連棟	48-30	○	○			
			55-30	○	○			
			60-30	○	○			
			55-55	○	○			
			55-60	○	○			
			60-60	○	○			

2-3. オプション

- サイドパネル(波板タイプ)
- サイドパネル(平板タイプ)
- 3面囲い(波板タイプ)
- 3面囲い(平板タイプ)
- 横材
- ブレース
- 収納式サポート
- ダウンライト
- 防錆タイトフレーム
- 変形敷地対応セット
 - ・出隅A
 - ・出隅B
 - ・入隅
- 梁延長セット
- ルーフボルト
- 軒天パネル
- 土間コンクリート一体基礎
- 横並列カバー
- 明かり取り屋根(1山、3山)

2-4. 材質

本体：アルミ押出し形材

※アルミ形材の材料は、使用部位により、JIS H 4100 : 2015(アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材)に規定する A6063S-T5、A6005CS-T5 または、A6005CS-T6を使用しています。

アルミ形材の表面処理は、JIS H ; 2010(アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化塗装複合被膜)に規定する処理を施しています。

または上記処理を施したうえにポリオレフィン系または塩ビ系のシートをラミネートしています。

ポリカ面材：ポリカーボネート板

2-5. 色

各シリーズバリエーション共通で以下の表に示す。

製品色	アルミ	DL : ライトブラウン
		KL : ライトブラック
		GL : ライトステン
		SL : ライトシルバー
		WL : ライトホワイト
	木調 ※鼻隠し ※アルミ/木調の組合せを示す	H2 CC : チャコール LC : ライトチェリー BT : ブラウンチーク DW : ダークウォールナット
		B7 BT : ブラウンチーク DW : ダークウォールナット
ポリカ面材色	ポリカーボネート板	B : ブルースモーク F : クリアマット2

2-6. 製品仕様（表記）

全ての仕様において梁へ貼付のラベルにて(株)大仙のコーポレートロゴを印刷する。

ラベルイメージ図

