

水と空気の次に
欠かせないもの。



安心
信頼の
国内メーカー
品質



停電対策やアウトドアレジャーにおすすめ！

ポータブル電源に適した
リン酸鉄系リチウムイオン充電電池採用

■レジャーや普段使いに頼もしい ミディアムモデル

ポータブル電源 **BN-RF510** *オープン価格



容量

512Wh



AC出力

600W



充電時間

約 1.5 時間



質量

約 6.7 kg



DC出力口数

1



AC出力口数

3



USB出力口数

4



ソーラーパネル
対応



ビクター
ポータブル電源
3つの安心
ポイント

安心・長寿命
バッテリー採用



*内部イメージです。

自動給電
切り替え機能



*UPS機能ではありません。

常時接続
対応設計



50/60Hz対応

パススルー対応

24か月保証

*お買い上げ日より

【BN-RF510主な仕様】●充電電池タイプ：リン酸鉄系リチウムイオン充電電池
●充電電池容量：512Wh (160,000mAh) ●入力：AC 100V 50/60Hz 1,109W/DC
：12-28V 240W ●AC出力：3 (6A 合計600W 瞬間最大1,200W)
●USB出力：Type-A×3/Type-C×1 ●DC出力：1 (12V 120W)
●充電時間：AC入力時 約1.5時間/シガーアダプター使用時 約7時間
●充電温度：0℃～40℃ ●動作温度：-10℃～40℃
●最大外形寸法：幅 260mm×高さ 190mm×奥行き 210mm ●質量：約6.7kg
●付属品：電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ

「防災製品等推奨品」とは、一般社団法人
防災安全協会が防災分野において有益な活動
が可能で、安全性・機能性、利便性に寄与す
る製品として認証する制度です。ポータブル
電源・ポータブルソーラーパネルは、停電や
災害時の備えとしても有効に安心して活用で
きるお奨めできる商品です。



Victor

ビクター ポータブル電源
BN-RFシリーズ

水と空気の次に 欠かせないもの。



長寿命・自動給電切り替え機能搭載で、停電時も安心・便利なポータブル電源

非常時や2～3泊の車中泊に最適



容量	1,536Wh
AC出力	1,500w
AC出力口数	4
USB出力口数	6
DC出力口数	1

ハイパフォーマンスモデル
BN-RF1500

オープン価格
264,000円/税込

日常～非常時まで安心



容量	1,152Wh
AC出力	1,500w
AC出力口数	4
USB出力口数	6
DC出力口数	1

パワフルモデル
BN-RF1100

オープン価格
198,000円/税込

アウトドアからデイリーユースまで



容量	806Wh
AC出力	700w
AC出力口数	3
USB出力口数	4
DC出力口数	1

スタンダードモデル
BN-RF800

オープン価格
118,800円/税込

レジャーや普段使いに頼もしい

ミディアムモデル
BN-RF510 オープン価格
86,900円/税込

容量	512Wh	AC出力	600W	AC出力口数	3	USB出力口数	4	DC出力口数	1
----	-------	------	------	--------	---	---------	---	--------	---



初めての方でも扱いやすい

コンパクトモデル
BN-RF250 オープン価格
53,900円/税込

容量	256Wh	AC出力	550W	AC出力口数	1	USB出力口数	3	DC出力口数	1
----	-------	------	------	--------	---	---------	---	--------	---



万が一の備えに最適！ビクターポータブル電源 BN-RFシリーズ「3つの安心ポイント」

長寿命

約3,000回の繰り返し
充放電が可能

※BN-RF510/BN-RF250は約4,000回



自動給電

停電時は自動給電
切り替え機能が作動

※UPS機能ではありません。



常時接続

コンセント抜き差し
不要！挿したままでOK

※自動充電は94%でスタート、100%でストップ。



バススルー対応

*オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。*製品詳細はビクター公式製品ページでご確認ください。

フル充電時間・給電回数・使用時間の目安

(50/60Hz対応)

充電条件 使用機器	ACでの フル充電目安	ソーラーパネル BH-SV180での フル充電目安 (1枚使用時)	ソーラーパネル BH-SV180での フル充電目安 (2枚使用時)	ソーラーパネル BH-SV100での フル充電目安 (1枚使用時)	ソーラーパネル BH-SV100での フル充電目安 (2枚使用時)	ソーラーパネル BH-SV68での フル充電目安 (1枚使用時)	ソーラーパネル BH-SV68での フル充電目安 (2枚使用時)	シガーアダプター 使用時の フル充電目安	LEDライト 9W	スマートフォン 15W (充電回数)	扇風機 サーキュレーター 35W
ポータブル電源											
BN-RF1500	約3.2時間	約17時間	約8.5時間	約32時間	約16時間	約43時間	約21.5時間	約19.5時間	約122時間	約73回	約31時間
BN-RF1100	約2.4時間	約13時間	約6.5時間	約22時間	約11時間	約32時間	約16時間	約14.3時間	約92時間	約55回	約23時間
BN-RF800	約2.5時間	約8時間	—	約14時間	—	約22時間	—	約12時間	約64時間	約43回	約16時間
BN-RF510	約1.5時間	約5時間	—	約9時間	—	約14時間	—	約7時間	約40時間	約27回	約10時間
BN-RF250	約1.8時間	約3.5時間	—	約5時間	—	約7時間	—	約3.5時間	約20時間	約13回	約5時間

使用機器	ノートパソコン 50W	電気毛布 60W	液晶テレビ 65W	充電式ドリル 65W (使用回数)	冷蔵庫 197W	炊飯器 430W (使用回数)	コーヒーマーカー 650W (使用回数)	電気ポット 910W (使用回数)	ホットプレート 卓上IH調理器 1,300W	ドライヤー 1,300W	電子レンジ 1,400W (使用回数)
ポータブル電源											
BN-RF1500	約22時間	約20時間	約17時間	約46回	約31時間	約11回	約6回	約4.2回	約51分	約51分	約9.2回
BN-RF1100	約16時間	約15時間	約12時間	約34回	約23時間	約8.2回	約5回	約3.1回	約38分	約38分	約6.9回
BN-RF800	約11時間	約10時間	約8.5時間	約24回	—	約5.5回	約3.5回	—	—	—	—
BN-RF510	約7時間	約6.5時間	約5.5時間	約15回	—	約3.5回	—	—	—	—	—
BN-RF250	約3.5時間	約3時間	約2.5時間	約7.5回	—	—	—	—	—	—	—

*計算上の数値です。使用する機器の状態や使用状況により変わります。*BN-RF各機種は、BH-SV180/BH-SV100/BH-SV68で安全に充電できることを確認しています。*BN-RF1500/BN-RF1100は、BH-SV180/BH-SV100/BH-SV68を2枚接続して使用することができます。2枚接続する際は、同一出力のものをご使用ください。異なる出力のソーラーパネルを混在して使用することはできません。*スマートフォン充電はUSB出力からの充電の場合。*電子レンジ使用は500Wで6分間の加熱を1回として計算しています。*接続機器によっては、起動時の電力が定格消費電力を超える場合があります。本機が許容する出力電力を超えた場合は、保護回路が作動し給電を停止します。

日常から非常時まで、安心してご利用いただけるビクター ポータブル電源

DC(シガーソケット)・USB・ACの3WAY出力でさまざまなシーンで、さまざまな家電製品に対応



信頼の国内メーカー品質

オーディオやプロジェクター、ヘッドホン・イヤホンなど、さまざまな製品で培った「ビクター」の品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。



「防災製品等推奨品」として認証

一般社団法人防災安全協会が防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として認証する制度です。

*対象商品:ビクターBN-RFシリーズ全機種/ビクターBH-SVシリーズ全機種



家庭用コンセントと同じ正弦波

AC出力は、家庭用コンセントと同じ「正弦波」。さまざまな家電製品を安心して使用できます。

*本機はオーディオ用としての音質向上を目的とした設計はされておりません。



ビクターの安心サポート

商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意。万が一不具合が発生した際は、お買い上げの販売店や国内のサポートセンターを窓口として迅速に対応。

専用オプション品

ポータブルソーラーパネル

BH-SV180



オープン価格
69,740円/税込

最大出力 180W
USB出力 2
3mの接続ケーブル付き

ポータブルソーラーパネル

BH-SV100



オープン価格
40,700円/税込

最大出力 100W
USB出力 2
3mの接続ケーブル付き

ポータブルソーラーパネル

BH-SV68



オープン価格
30,800円/税込

最大出力 68W
USB出力 2
3mの接続ケーブル付き

延長ケーブル

*ポータブル電源・ソーラーパネル接続用

BH-SC5



オープン価格
3,520円/税込

5m

JAM T&S
トラベル&サポート

お気軽にご連絡下さい。

Tel: 03-3457-9932 FAX: 03-3457-9935

JAMトラベル&サポート株式会社

*オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。*製品詳細はビクター公式製品ページでご確認ください。