

主な定格

通 信 方 式	交互通話／中継通話	
チャ ン ネ ル 数	47ch(交互20ch＋中継27ch)	
使用周波数帯	400MHz帯	
送 信 出 力	10mW(＋20％～50％)	
スピーカー出力	40mW以上(負荷インピーダンス8Ωにて10％歪率時)	
電 源 の 種 類	単三形アルカリ乾電池/充電式電池BP-260(単三形Ni-MH電池)	
消 費 電 流	300mA以下	
使用温度範囲	－10℃ ～ ＋50℃	
外 形 寸 法	47(W)×81(H)×26.5(D)mm(突起物を除く)	
重 量	IC-4350:約120g(BP-260装着時) IC-4350L:約125g(BP-260装着時)	

当社他製品との通話互換表

	交互通話		中継通話	
	1-11ch	12-20ch	1-18ch	19-27ch
IC-4077S	○	○	○	○
IC-4088	○	○	○	○
IC-4088D	○	○	○	○
IC-4100	○	○	×	×
IC-4100D	○	○	○	○
IC-4110	○	○	×	×
IC-4110D	○	○	○	○
IC-4188D	○	○	○	○
IC-4300/L	○	○	○	○
IC-4500	○	○	○	○
IC-4800	○	○	○	○
IC-4810	○	○	○	○

スピーカーマイク

本体を固定したまま
手元で送受話

HM-183PI
防水形スピーカーマイク
4,800円＋税
JANコード:4909723018322
本体装着時IPX7の防水性能

本体を固定したまま
手元で送受話

HM-186PI
小型スピーカーマイク用
3,800円＋税
JANコード:4909723018315

イヤホンマイクロホン

付けていることを
感じさせない小型タイプ

HM-177PI
小型イヤホンマイクロホン
3,800円＋税
JANコード:4909723018346

お客様にスマートな印象を
与えるタイピンタイプ

HM-179PI
イヤホンマイクロホン
6,800円＋税
JANコード:4909723018339

イヤホン

EH-15 イヤホン グレー
2,000円＋税
JANコード:4909723803768
または
EH-15B イヤホン 黒
2,000円＋税
(プラグ直径2.5φ)
JANコード:4909723004356

SP-16PIBW
耳掛け型イヤホン
1,800円＋税
JANコード:4909723018353

SP-32
チューブ式イヤホンアダプター
2,000円＋税
JANコード:4909723013280

※EH-15/SP-16PIBWと
接続して使用

バッテリー関連

BP-260
充電式電池
(ニッケル水素)
1,500円＋税
JANコード:
4909723010449

BC-200
連結型2口充電器(BC-186別売)
3,800円＋税
JANコード:
4909723019848
(5台まで連結可能)

BC-186
ACアダプター(BC-200用)
1,500円＋税
JANコード:
4909723009924

その他

IC-RP4100
中継装置
43,000円＋税
JANコード:
4909723009313

MB-127
ベルトクリップ(補修用)
1,000円＋税
JANコード:
4909723019831

OPC-1856
リモートケーブル
2,000円＋税
JANコード:
4909723009306
(IC-RP4100用)

LC-177
キャリングケース
1,800円＋税
JANコード:
4909723019817

●商品の技術的なお問い合わせは(平日9:00～17:00)フリーダイヤル:0120-156-313、携帯電話・PHS・公衆電話からは:06-6792-4949、その他のお問い合わせは最寄りの営業所までご連絡ください。

アイコム株式会社 本 社 547-0003 大阪市平野区加美南1丁目1-32 www.icom.co.jp 高品質がテーマです。

北海道営業所	003-0806	札幌市白石区菊水6条2丁目2-7	TEL 011-820-3888
仙台営業所	983-0851	仙台市宮城野区榴ヶ岡104-9	TEL 022-298-6211
東京営業所	103-0007	東京都中央区日本橋浜町3丁目42-3	TEL 03-5847-0722
名古屋営業所	468-0066	名古屋市天白区元八事3丁目249	TEL 052-832-2525
大阪営業所	547-0004	大阪市平野区加美鞍作1丁目6-19	TEL 06-6793-0331
広島営業所	733-0842	広島市西区井口3丁目1-1	TEL 082-501-4321
四国営業所	760-0071	高松市藤塚町3丁目19-43	TEL 087-835-3723
九州営業所	815-0082	福岡市南区大楠2丁目17-29	TEL 092-534-5900

●定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。●イヤホン使用時は、音量には十分ご注意ください。●製品の色は印刷の関係上、実際のものと多少違うことがあります。●アイコム株式会社、アイコム、ICOMロゴ、ポケットビーブ、CALLBRIDGEロゴは、アイコム株式会社の登録商標です。

2015年5月作成 BMB691A

ICOM



最高水準の防塵・防水性能IP67※

本体重量100g以下、幅47mmの
コンパクトサイズ

緊急呼び出しボタンを装備

電池1本で長時間運用

※試験用粉塵を1mあたり2kgの割合で浮遊させた中に8時間放置したのちに取り出して、無線機の内部に粉塵の浸入がないこと。また、水深1mの静水(常温の水温水)に静かに沈め、30分間放置したのちに取り出して、無線機として機能することです。

交互 20ch 中継 27ch

IC-4350/IC-4350L

特定小電力トランシーバー

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

軽い、小さい。そして、タフ。
アクティブに使える
コンパクトトランシーバー。



COMPACT BODY

免許・資格不要

RoHS指令対応

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

軽い、小さい。そして、タフ。 アクティブに使えるコンパクトトランシーバー。

IC-4350/IC-4350Lは本体重量100gを切る軽さ、
幅47mmのコンパクトサイズながら、最高水準の防塵・防水性能IP67※1を実現。
さらに、米国国防総省の物資調達基準である
MIL-STD-810Fに準じる試験をクリアする堅牢性を確保しているので、
水濡れしやすい厨房内、粉塵にさらされる工事現場、
機動力が求められる倉庫内など、さまざまな場所や状況に対応できます。

さまざまなシーンで活躍する機能性と扱いやすいサイズ



イベント



カーディーラー



ホームセンター



交通整理

COMPACT

軽量、コンパクト

本体は100gを切る軽さ、
幅47mmのコンパクトボディ。
長時間身に着けても気になりにくく、
アクティブに動けるトランシーバーです。



W47×H81
×D26.5mm
(突起物を除く)

DUSTPROOF WATERPROOF

防塵・防水、さらにタフ

最高水準の防塵・防水性能(IP67※1)に加え、
アメリカ国防総省の物資調達基準
MIL-STD-810F相当のテストをクリアする堅牢さ。
水濡れの恐れがある場所や、激しい動きを
伴うような業務でも安心して使えます。



LONG LIFE

電池1本で約37時間※2

単三形アルカリ乾電池1本で
たっぷり37時間※2使えます。
(BP-260使用時は約32時間※2となります)



※1 試験用粉塵を1mlあたり2kgの割合で浮遊させた中に8時間放置したのちに取り出して、無線機の内部に粉塵の浸入がないこと。また、水深1mの静水(常温の水道水)に静かに沈め、30分間放置したのちに取り出して、無線機として機能することです。※2 送信1分/受信1分/待ち受け8分、パワーセーブONの状態

特定小電力トランシーバー

IC-4350

希望小売価格 19,800円+税

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種
JANコード:4909723129356

免許・資格不要

交互 20ch

中継 27ch

付属品 ●MB-127 ベルトクリップ
(充電機・充電器は別売りです。)

EMERGENCY BUTTON

緊急呼び出し機能を搭載

緊急時の迅速な連絡をサポートする、
緊急呼び出し機能を装備。
緊急ボタンを長押しするだけで、
あらかじめ設定しておいた無線機を
呼び出します。



◀原寸大

その他の特長



一時音量切り替え機能

一時的に音量を瞬時に変更。
周囲の環境の変化に即応できます。



グループ・個別通話機能

通話相手を限定し、効率的に情報伝達
できるグループ通話機能を装備。



断線検出機能

万一別売のイヤホンが断線していても
電源投入時にわかります。



コンパンダ機能

雑音を軽減し、より明瞭な音声で
通話できます。



VOX機能内蔵

音声に反応して送信スイッチが自動的に
ON/OFFされるVOX機能に対応。



マイク感度・スケルチ調整

使用環境に応じて調整できる
マイク感度・スケルチ(5段階)。



スキャン機能

使用中のチャンネルや空きチャンネルを
検索できます。

その他の機能

- 受信専用機能 ●ワンタッチPTT機能 ●秘話機能 ●送信出力切替機能(10mW/1mW)
- ポケットビーブ®機能 ●パワーセーブ機能 ●トーンバースト機能
- VOX感度・ディレイタイム可変 ●電池残量表示 ●利用チャンネル設定機能 など

業務やカバーする通話エリアの 広さに応じて選べる2タイプ

機動性重視のショートアンテナモデルIC-4350と、
通信距離重視のロングアンテナモデルIC-4350Lの
2タイプを用意しています。

特定小電力トランシーバー

IC-4350L

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

希望小売価格 19,800円+税

JANコード:4909723129325



■中継通話機能対応

オプションの中継装置 IC-RP4100で通話距離を約2倍に拡張。



別売 中継装置 CALLBRIDGE
IC-RP4100 中継 27ch

43,000円+税

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種
JANコード:4909723009313