

手袋をはめたままでも 操作しやすい 浮いて光る国際 VHF 機

握りやすいボディと大きな
ボタンによる、快適な操作

700mW の大音量
(内部スピーカー)

約12時間の長時間
運用を実現

(付属の Li-ion バッテリー BP-296 装着時。)

使用したチャンネルを
5つまで記憶する
チャンネルヒストリー機能

Float'n Flash 機能で
万一、無線機を水中に落としても、
浮いて光るので見つけやすい



水中で浮いて光る、Float'n Flash機能



詳しくは動画で!



■ その他の機能

■ 安心のIP57^{*}防塵・防水仕様。

^{*} 試験用粉塵を1m²あたり2kgの割合で浮遊させた中に8時間放置したのちに取り出して、無線機として機能すること。また、水深1mの静水（常温の水道水）に静かに沈め、30分放置したのちに取り出して、正常に機能すること。

■ バッテリー残量の低下をアラームで知らせる

■ ローバッテリーアラーム機能搭載。

■ スピーカーグリル内に入った水滴を吹き飛ばす、
■ アクアケイク[®]機能搭載。

■ 最大音量機能、ミュート機能で音量を素早く調整。

■ チャンネル16、コールチャンネルに素早くアクセスできる
■ 専用ボタン搭載。■ 多彩なスキャン機能（プライオリティスキャン、
■ オートスキャン）。■ デュアルワッチ[®]/トライワッチ機能搭載。

■ IC-M37Jの主な定格

周波数範囲 送信 受信	156.025～157.425MHz 156.300～163.275MHz（ウェザーチャンネル含む ^{※1} ）
チャンネル数	64ch（国際チャンネル） 10ch（ウェザーチャンネル ^{※1} ）（受信のみ。）
電波型式	F3E
消費電流（3.7V時）	約2.6A（5W送信時）/1.0 A（1W送信時） 約400mA（受信最大出力時：内蔵スピーカー）/ 約200mA（受信最大出力時：外部スピーカー）
使用温度範囲	-20℃ ～ +60℃
アンテナインピーダンス	50Ω（不平衡）
外形寸法（突起物を除く）	59.7(W) × 140.5(H) × 38.7(D)mm
重量	約293g（BP-296/アンテナ/ベルトクリップを含む）

送信出力	5W（High）/1W（Low）
変調方式	リアクタンス変調
受信方式	ダブルスーパーヘテロダイン方式
受信感度	-12dBμ Typ.（12dB SINAD時）
スケルチ感度	-12dBμ Typ.
オーディオ出力	700mW Typ.（内蔵スピーカー、8Ω、10%歪時） 300mW Typ.（外部スピーカー、4Ω、10%歪時）
電池運用時間 ^{※2}	約12時間
防塵・防水性能	IP57（バッテリーバック、アンテナ装着時）
付属品	バッテリーバック（BP-296）、卓上充電器 （BC-235）、ACアダプター（BC-217S）、 アンテナ、ベルトクリップ、ハンドストラップ など

^{※1} ウェザーチャンネルは米国で運用されているサービスのため、日本の海域、および近海では受信できません。^{※2} 付属のリチウムイオンバッテリーバック使用時。（パワーセーブON時、送信5:受信5:待ち受け90で運用）

■ 対応アクセサリ

電池類		充電器類	スピーカーマイク	ベルトクリップ	アンテナ
		 			
リチウムイオンバッテリーバック BP-296 3.6V 2350mAh (Typ.), 2200mAh (Min.). (付属品と同じ) 5,000円+税	乾電池ケース BP-297 ^{※3} 単4型アルカリ乾電池 ×3本使用 2,500円+税	卓上急速充電器 BC-235 充電時間:約4時間 (付属品と同じ) オープン価格	ACアダプター BC-217S BC-235用 (付属品と同じ) 1,500円+税	防水形スピーカー マイクロホン HM-213 防水 5,500円+税	アンテナ FA-SC59V (付属品と同じ) 1,500円+税
				ベルトクリップ MB-133 (付属品と同じ) 1,000円+税	

防水 は、本体装着時に本体と同等の防水性能であることを表しています。^{※3} 乾電池ケース使用時は、送信出力が1Wに制限されます。^{※4} 原則として単独設置。

アイコム株式会社 国内営業部 〒135-0042 東京都江東区木場2丁目17-16 5F TEL 03-6240-3549

高品質がテーマです。

製品の技術的なお問い合わせ

アイコムサポートセンター （平日9:00～17:00）	フリーダイヤル ☎: 0120-156-313 携帯電話・PHS・公衆電話からは: 06-6792-4949
その他のお問い合わせは最寄りの営業所までご連絡ください。 最寄りの営業所はホームページでご確認ください。 www.icom.co.jp	

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前の必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

● 定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。● このカタログに掲載の無線機を使用するには、第三級海上特殊無線機技師以上の資格が必要です。また、総務省の無線局の免許が必要です。● 製品の色は印刷の関係上、実際のものと多少違うことがあります。● アイコム株式会社、アイコム、ICOMロゴ、デュアルワッチ、アクアケイクは、アイコム株式会社の登録商標です。● 表示は1/10ミミ合成です。